

## Hörmann MZ többcélú ajtó: stabil minőség



## A költségkímélő külső ajtó Stabil, robusztus, és hosszú távon formatartó

### Komplett beépítésre kész

A duplafalú, laposacél merevítésű beépítésre kész ajtóelem teljesen horganyzott, és minőségi porszórt alapozást RAL 9002 törtfehér színű.

Az MZ-ajtó egy- és kétszárnyas kivitelben kapható. Ajánlott akár ipari vagy mezőgazdasági felhasználásra.

### A robusztus ajtólap

Duplafalú, 45 mm vastag, 2 oldalon falcolva. Lemezvastagság 0,9 mm (1,0 mm: 1000 mm ajtószélességtől).

Ásványgyapot szigeteléssel és acél erősítéssel. 2 masszív acél biztonsági csappal. Alsó lezárás: alsó ütközővel együtt, vagy anélkül.



### Tok tömítéssel

Saroktok 2 mm vastag, körbefutó EPDM-tömítéssel és alsó, könnyen eltávolítható ütközősínnel. Kívánságra: blokktok 3-oldali EPDM-tömítéssel.

### Hő- és hangszigetelt

Az ajtólap-kitöltés és a körbefutó szigetelés gondoskodik a jó tömítésről, valamint a hő- és zajszigetelésről. Ajtók hőszigetelési értékei üvegezés nélkül.

### Hőszigetelési érték:

$U = 1.7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

### Hangszigetelési érték:

Hőszigetelési érték: 39 DB