

A C É G Ü N K R Ó L

A legmodernebb gyártási módszerek és a szigorú ellenőrzés a biztosítéka a magas szintű minőségnek és a legjobb megmunkálásnak. Minden technikai lehetőséget felhasználunk annak érdekében, hogy termékeink a minőségi követelményeknek és normáknak megfeleljenek


A Z A J T Ó R Ó L

Termékeink előnye, hogy utólag beépíthetők, így az ajtókat az építkezés legutolsó munkafázisaként is be lehet szerelni, ezzel elkerülhető az ajtók építkezés közbeni rongálódása. A tokszerkezet a vakolt fal vastagságához igazodik, ezért mind új ház építésénél, mind felújításánál kitűnően alkalmazhatók. A belső ajtók korszerű német pánt- és zárszelvényekkel vannak felszerelve, amelyek megbízhatóságot és hosszú élettartamot garantálnak.

A beltéri ajtók alapanyaga teljes egészében MDF, a tok lehet fa és MDF is. Ez biztosítja a vetemedést és a repedésmentességet, valamint a jó hangszigetelést. A beépített gumi tömítőprofil meggátolja az ajtó durva becsapódását, valamint a léghuzat által keltett rezgéseket. Az ajtók vakküszöbvel készülnek, igény szerint keményfa küszöbvel is rendelhetők. Valamennyi ajtó megrendelhető egy- és kétszárnyú kialakítással, szimmetrikus és aszimmetrikus kivitelben. A tolóajtók a K-40 típusú felső sínes rendszeren gördülnek. A csuklós ajtókba német gyártmányú, könnyedén működő felülvezetett vasalatgarnitúra kerül beépítésre. Az utólagos felületkezelés kétkomponensű poliuretán alapú festék felhordásával történhet.




jobbos
egyszárnyú



jobbos
kétszárnyú



balos
egyszárnyú



balos
kétszárnyú

TISZA  AJTÓ

AZ ELÉRHETŐ MINŐSÉG