VELUX®

# AZ ÚJ NAPELEMES ÁRNYÉKOLÓK

Az árnyékolók továbbfejlesztésének legfrissebb eredményei a VELUX innovatív, napenergiát felhasználó termékei, melyek távirányító segítségével, egy gombnyomással könnyen működtethetők. Tökéletes kiegészítői bármelyik VELUX tetőtéri ablaknak.
A VELUX napelemes árnyékolók széles szín- és mintaválasztékban kaphatók. Az energiatakarékos rolókat integrált napelemekkel láttuk el. A termékek felszereléséhez és működtetéséhez szükséges minden kiegészítőt a csomagolás tartalmazza. Akár a napelemes fényzáró rolót (DSL), akár a napelemes belső rolót (RSL), akár a napelemes külső hővédő rolót (MSL) vagy a napelemes redőnyt (SSL) választja, bízhat a modern, elegáns kialakításban és a VELUX minőségben.

A napelemes árnyékolókat elsősorban azoknak ajánljuk, akik tetőterükben maximális kényelemre vágynak, melyet eddig csak az elektromos árnyékolók biztosítottak. A napelemes árnyékolóknál nem kell utólag megbontani a tetőtérben a belső burkolatot az elektromos vezetékeknek, és nem kell az elektromos bekötés megoldása felett töprengeni. Csak fel kell szerelni az ablakra és használni.

## NAPELEMEK

A roló külső felületén napelemeket helyeztünk el, melyek így a szoba összképét nem befolyásolják. Ezek a napelemek gyűjtik be a napsugárzást és működtetik a terméket.
Az árnyékolókat feltöltött napelemekkel szállítjuk. A felszerelést követően a napelemek újratöltését a napfény garantálja.
Fontos! A napelemek még felhős égbolt esetén is folyamatosan töltődnek, természetesen kisebb intenzitással, mint derült időben. Amennyiben az elemek teljesen lemerülnek, hozzávetőleg egy hét szükséges a teljes újratöltődésükhöz. Egy teljesen feltöltött napelemmel mintegy 700 alkalommal tudja a DSL és RSL rolót távirányítóval fel-le mozgatni. MSL napelemes külső hővédő roló és SSL napelemes redőny esetén 100 alkalom után az elemek lemerülnek.
A napelemek élettartama 10 év. A napelemek pótlását a VELUX garantálja, térítés ellenében.
MSL roló és SSL redőny esetén a napelemeket a motorral egybeépítettük, így az élettartam lejártakor a teljes motor cseréje elkerülhetetlen.
Felhívjuk figyelmét, hogy a napelemek az ismert elemtöltőkkel nem újratölthetők.

## CSAK EGY GOMBNYOMÁS

A távirányító az Ön kényelmét szolgálja. Csak egy gombnyomás, és már mozdul is a roló tetszése szerint.
Fontos! Az árnyékoló nem csak távirányítóval, hanem kézzel is működtethető, a többi VELUX árnyékolóhoz hasonlóan.

*A távirányító által kibocsátott jeleket a napelemek a napelemes fényzáró roló és a napelemes belső roló esetén max. 10 méter, a napelemes külső hővédő roló és a napelemes redőny esetén max. 100 méter távolságról fogják.*

## FONTOS TUDNIVALÓK

A napelemes árnyékolók elektromos működtetésű tetőtéri ablakokra nem szerelhetők fel!

Amennyiben a VELUX tetőtéri ablakra DSL napelemes fényzáró rolót vagy RSL napelemes belső rolót szerelnek, külső árnyékoló felszerelése természetesen lehetséges. Ebben az esetben azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a külső árnyékoló használatakor a napelemek töltését a külső árnyékoló akadályozza, vagy bizonyos típusoknál ellehetetleníti.

Az MSL roló a 2003. áprilisa óta forgalmazott GZL típusú tetőtéri ablakokra nem szerelhető fel.