A napellenző tok véd az időjárás hatásaitól.

Alumínium csuklókar süllyesztett csuklórésszel.

Csatolás max. 13 m szélességig lehetséges. Egyedülálló napellenző estén max. 6 m-ig.



Variomatic-Super lehetővé teszi az egyéni dőlésszög beállítást (5-45°)

Termékleírás

Vászontengely
Ø 78 mm, horganyzott acélból.

Tartóprofil
40 x 40, horganyzott acélból, porszórt.

Vászontengely tartó
Porszórt, préselt alumíniumból.

Csuklókarok
Porszórt, alumínium öntvényből. Süllyesztett porszórt csuklórész, korrozióálló acéllánccal és belső speciális zajcsökkentő rugóval. Kinyúlás 1500, 2000, 2500, 3000 és 3500 mm.

Drapériatartó
Porszórt, préselt alumíniumból (a vászont és a drapériát tartja).

Konzol
Alumínium öntvényből, porszórva ,falra födémre vagy eresz alá szereléshez.

Variomatic-Super (szériaméret)
Dőlésszög állítás egy- vagy mindkét oldalon, 5° -45°-ig.

Védőház (tok)
Kétrészes préselt alumíniumból, porszórt, a napellenző vásznat kb 300°-osan körbezárja.

Hajtás
Kúpkerék hajtómű, 3500 mm kinyúlástól elektromos hajtással.

Színösszeállítás
Napellenző részei az alábbi színekben: RAL 9016 (fehér), RAL 8019 (barna), RAL 9006 (ezüst), RAL 3002 (piros), RAL 1021 (sárga), RAL 5010 (kék).

"BiColor" színkombináció
Kérésre.

Napellenző vászon
Akrilvászonból, kb. 300g/qm, nap- és időjárásálló.

Drapéria
5 különböző formában.

Szerkezeti méretek
(az ábra falra szerelést mutatja)



Minimálméretek (szélesség mm-ben)

Kinyúlás (mm)	1500	2000	2500	3000	3500
2 kar és Variomatic Super (VS) 6500 mm szélességig	1760	2260	2760	3270	3770
2 kar és Vario Plus (VP)					
Karos hajtás	1780	2280	2780	3290	
Elektromos hajás	1730	2230	2730	3240	
3 kar és Variomatic Super (VS) 6501 mm szélességtől	2700	3400	4160	4920	5670
3 kar és VarioPlus (VP)					
Karos hajtás	2720	3420	4180	4940	
Elektromos hajás	2670	3370	4130	4890	

HELLASOFA Árnyékolástechnikai Kft. H- 9400 Sopron, Terv u. 2.
Tel. +00 36 99 512 138, Fax +00 36 99 512 140, e-mail: info@hellasofa.hu, www.hellasofa.hu

2005/01. kiadás

HELLA Árnyékolók. Napellenzők. Redőnyök.