MŰANYAG ABLAKOK

Az OKNOPLAST-Group tizenegynéhány éves fennállása során több mint 500 ezer Ügyfél választotta cégünk ablakait. A szakma és a valós piac alapos ismeretségének köszönhetően sikerült egy szolid márkát kidolgozni és elérni Európa egyik legnagyobb, vezető nyílászáró gyártójának a címét, amelynek termékeit egy több mint 250 Márkakereskedelmi Irodát magában foglaló Hálózat segítségével Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Lengyelországban, Szlovákiában, és Csehországban sikerült értékesíteni. A fő tényező, amelynek köszönhetően Ügyfeleink a termékeink mellett döntöttek, a legmagasabb minőségű termékek, amelyek megfelelnek a legszigorúbb EU normák irányelveinek, melyet a Q-Zert (a Rosenheimi ift német intézet által kiadott) tanúsítvány is alátámaszt. Döntő befolyással bírt emellett a piac jelenlegi trendjének megfelelő esztétikus megjelenés, valamint a vevők egyéni igényeinek megvalósítására történő törekvésünk. Szeretnénk az Ön elvárásainak is megfelelni, így az alábbiakban részletesen megtalálhatja azokat a legfontosabb tényezőket és tulajdonságokat, amely miatt ügyfeleink cégünk termékeinek megvásárlása mellett döntöttek. Reméljük, hogy ez segítséget nyújt Önnek is a megfelelő ablakok kiválasztásában.

Profilok

Az Oknoplast cég ablakaiban standard felszereléseként a korszerű, ötkamrás, 70 mm szélességű VEKA Perfectline profil rendszer került alkalmazásra. E neves, német cég profiljait nagyon magas hőszigetelési és statikai paraméterek jellemzik. Ennek köszönhetően az Oknoplast-Group ablakainak a használói jelentős megtakarításokat érhetnek el házuk fűtése során és nincsenek gondjaik ablakuk mindennapi használatával. A profilok előnye a színek tartossága, amelynek köszönhetően ezeket az ablakokat több éves használat után is a változatlan színük emelik ki versenytársaik közül. Egyedi megoldást jelent még a színes ablakok fautánzatú fóliái alatt található színezett műanyag réteg. Ennek a megoldásnak köszönhetően még a keret mélyebb karcolása esetén se lesz látható a hiba.

Üvegek

A vákuumkamrában argonnal töltött hermetikus Thermoline 1.0 üvegcsomagot megnövelt hőszigetelési paraméterek jellemzik (U=1,0), amely lehetőséget ad a hőveszteség akár 10%-os csökkentésére. Az üvegfelületre szórt egyedi lágyfém oxidrétegnek köszönhetően korlátozott kerül az UV sugárzás áteresztése valamint, megszűnik ún. „koszos függönyhatás". További előnye az üvegek kivételesen jó fényáteresztő képessége.

Vasalatok

A gazdagon felszerelt MACO Multi-Matic vasalatok Ausztriából, Európa vezető gyártójától származnak. A Safety Plus behatolásgátló horog alap változatban történő alkalmazása jelentősen megnehezíti a potenciális betörő számára a lakásba történő behatolást, megnövelve ezzel a lakók biztonságát. A speciális görgőknek és az IS–nek (Intelligente Sicherheit – német intelligens biztosítás) köszönhetően a vasalatok emellett, folyamatos könnyű működést biztosítanak, a szárny szorítás szabályozásának köszönhetően pedig nagyon magas légzárási értéket kapunk. Nem elhanyagolható előnyt jelent továbbá a standard ablakok gazdag felszereltsége, mint pl: huzatzár, a praktikus 13-mm résszellőztetés és a legkisebbek biztonsága miatt oly fontos hibásműködés gátló.

Alumínium kilincs

Az eredeti formának és a különleges színezésnek köszönhetően ez a naponta használt dísz, az OKNOPLAST ablak alapfelszereltsége. A kilincset az OKNOPLAST-Group speciális megrendelésére Európa legnagyobb gyártója, a Hoppe cég gyártja le. A kilincseket egyedülálló tartósság jellemzi, mivel tesztelése 15 ezer cikluson át történik, míg a szigorú német DIN norma már a 10 ezer ciklust is elégséges mennyiségnek tekinti. Az OKNOPLAST-Group kizárólag tiszta alumíniumból készült kilincseket használ, ellenben más gyártók többségének műanyag kilincsekkel felszerelt ablakaival szemben.

EPDM tömítések

A tömítésekben felhasznált korszerű EPDM anyagoknak (etilén-propilén-dienterpolimér) köszönhetően lehetőséget ad a változatos időjárási viszonyok valamint a különösen magas hőmérséklet elleni ellenállóképesség növelésére. Emellett a tömítések magasabb ellenállást mutatnak az UV sugárzásokkal, a nedvességgel, a vízpárával szemben valamint megnövekedett rugalmasság és szakítószilárdság is jellemzi. Standard változatban három szín közül lehet választani: szürke, fekete valamint a piacon újdonságot jelentő– barna színben a fautánzatú fóliázott ablakokhoz.

OKNOPLAST GROUP

Lásd a különbséget