Ajánlott fogyasztói árak

Típus ▶		GZL 1059	GZL 1059B	EDW 2000
Méretek, cm ▼				
Tokkülméret	Méretkód	edzett üveg	edzett üveg	Beépítő készlet
55 × 78	C02	47 008 **59 700**	– –	27 402 **34 800**
55 × 98	C04	50 000 **63 500**	– –	27 638 **35 100**
66 × 98	F04	53 465 **67 900**	– –	27 795 **35 300**
66 × 118	F06	57 008 **72 400**	57 008 **72 400**	28 032 **35 600**
78 × 98	M04	55 276 **70 200**	55 276 **70 200**	28 032 **35 600**
78 × 118	M06	58 819 **74 700**	58 819 **74 700**	28 346 **36 000**
78 × 140	M08	64 094 **81 400**	64 094 **81 400**	28 661 **36 400**
78 × 160	M10	70 551 **89 600**	70 551 **89 600**	29 055 **36 900**
94 × 118	P06	69 921 **88 800**	– –	30 472 **38 700**
94 × 140	P08	74 646 **94 800**	74 646 **94 800**	30 551 **38 800**
114 × 118	S06	73 465 **93 300**	– –	31 654 **40 200**
114 × 140	S08	82 913 **105 300**	– –	31 890 **40 500**

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) ■ = áfa nélküli fogyasztói árak

Alap ablak alapáron

□ A szállítási határidő 2 munkanap. ■ A szállítási határidő 10 munkanap.
A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt termékeket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére.
A szállítási határidő számítása a rendelésfelvételt követő naptól indul.

Integrált termékrendszer

- **Választható üvegezések**
  Edzett üveg
- **Beépítéshez szükséges termékek**
  burkolókeret
- **Beépítéshez javasolt termékek**
  ablakcsere készlet
  beépítő készlet
  párafékező fólia
  távműködtetők
- **Rendelhető árnyékolók**
  redőny
  külső hővédő roló*
  fényzáró roló
  roletta
  reluxa
  harmonikaroló
  energiaroló
  szúnyogháló

GZL tetőtéri ablak alsó kilinccsel
Magas térdfallal épült tetőterekbe ajánljuk a GZL típus B változatát, ahol a kilincset az ablakszárny alján helyeztük el a könnyű és egyszerű működtetés érdekében.
A GZL B ablak beépítésekor ügyeljen arra, hogy az ablak alja 120 cm-nél ne kerüljön magasabbra. Nemcsak a kilátást veszítheti el, de az ablak működtetése is nehézkessé válhat, hiszen nyitott ablaknál esetenként egyáltalán nem éri el a kilincset.

Energiahatékonysági tipp
Forró nyári napokon az ablakokra szerelt külső hővédő rolók lehúzott állapotban 90%-kal csökkentik a beérkező hőt, így 5-6 fokkal hűvösebb lehet a tetőtérben.

* A 2003 áprilisától 2008 júniusig forgalmazott ablakokra napelemes és elektromos külső hővédő roló nem szerelhető fel.