

## HOPPE ALUMÍNÍUM KILINCSEK



Nagy tartósságú színterezett színes (anodizált) és fehér (elektrosztatikus porfestett) kivitelek Minden típusa antiallergén (nem tapadnak meg a felületén a baktériumok). Speciális felületi kezelésének (Hoppe Resista) köszönhetően ellenáll a kültéri és beltéri környezeti hatásoknak (eső, hó, izzadság), melyre a gyártó 10 év garanciát vállal. Puha textillal könnyedén tisztítható.

## MACO MULTI-MATIC VASALAT



A VAARTUS nyílászárók alapfelszereltségként tartalmazzák a legfontosabb vasalati elemeket: Hibásműködés-gátló: célja, hogy az ablak-szárny nyitott állapotában a kilincset ne lehessen elfordítani, mivel ez egyszerre bukást és nyílást eredményezhet. 3D állítható sarokpánt: ablak-szárny-beállítási lehetőség minden irányban. Kiemelégátló biztonsági záródarab: megakadályozza az ablak-szárny leemelését. Résszellőző: otthonának biztonságos szellőztetéséért felel távolléte esetén is.

## HŐSZIGETELÉS



Az energiahatékony eredmények a nyílászárók esetében több tényezőtől is függenek: keretszerkezet tömítés és körbezárási pontosság, a nyílászáró fénymérete, üvegtábla típusa, üvegszerkezet rétegszáma, üvegszerkezet távtartó, gáztöltés, hővisszaverő réteg, szakszerű beépítés. A VAARTUS nyílászárók esetében akár  $U_w=0.77$  (hőátbocsátási tényező) érték is elérhető, amely garancia az eredményes megtakarításra. A VAARTUS nyílászáró választásával biztosított a lakás kellemes hőérzete, a kontrollált energiafelhasználás, a költségcsökkentés és környezetvédelem.

## PI-GEO MEREVÍTÉS



A szerkezetre ható terhelésekkel szemben - csavaró, nyíró és hajlító erők - 30%-kal jobb ellenállást biztosítanak a VAARTUS PI-GEO horganyzott acélbetétek, mint az átlagos merevítések. Így a szerkezetek: statikailag stabilabbak, szilárdabbak, pontosabban illeszkednek a záródások és a gumitömítések; hatékonyabb a hőszigetelés.

## DEKORFÓLIA ÉS ACRYL BEVONATOK



Egyedi, stílusos dekorfóliák, számtalan kombinációs lehetőséggel. Homogén, nagy kültéri tartósságú színek acryl felületi kivitelben. Környezetbarát technológia, (újrafeldolgozhatóság). Egyszerű tisztántartás.

## HANGSZIGETELÉS



A VAARTUS nyílászárók fokozottan alkalmasak a környezeti zajok kiszűrésére. Különleges zajterhelési elvárásoknak (egészen 47 dB) megfelelően is kialakíthatóak szerkezeteink. Üvegtípus választékunkkal akár a teljes zajszennyezés megszüntetése is elérhető.

Az Ön Vaartus partnere:



VAARTUS Kft.

H.9027 Győr, Juharfa u. 33.  
Tel.: +36 96 410 058  
Fax: +36 96 410 059  
E-mail: info@vaartus.com  
www.vaartus.com

