F30 Twinsafe tűzgátló padlászlépcső

Tűzállósági vizsgálat fent és lent

A légzárást és hőszigetelést egyaránt biztosítja. A padlászlépcső úgy van kialakítva, hogy mind vasbeton-, mind pedig fafödémbe beépíthető. 30 perces tűzállóság, a DIN 4102-2 szabványa alapján bevizsgálva. Légzárás a-érték: 4-es osztály.

Lépcsőfedél

Hőszigetelt szendvicsszerkezet (46 mm), U-érték 0,8 W/m², a-érték: 4-es osztály.

Fent és lent tűzálló lemezzel borítva, ami festhető. A fedlap reteszelése kettős nyelvű, középen fordítható szemescsavarral van ellátva.

A lépcső részei borovi fenyőből készülnek

Lépcsőkarok (21 x 83 mm), lépcsőfokok (78 x 360 mm) csúszásgátló profillal ellátva. Terhelhetőség 150 kg lépcsőfokonként, illetve 350 kg/m² az összes lépcsőre vonatkozóan.

Ár: 180 000 / 225 000 Ft

MŰSZAKI ADATOK				
Nyílás nyers mérete (cm)	Belmagasság (cm)	Lépcsőalap (cm)	Nyitási terület (cm)	α
120/60	220 – 285	85 – 131	151 – 161	15°-21°
120/70	220 – 285	85 – 131	151 – 161	15°-21°
130/70	220 – 285	85 – 131	151 – 161	15°-21°
140/70	220 – 285	85 – 131	151 – 161	15°-21°

EXCLUSIV ollós padlászlépcső

Az ollós padlászlépcső feltalálójaként, a COLUMBUS cég a lépcsőgyártásban szerzett 50 éves tapasztalatával egyike a piacvezetőknek. Az ollós padlászlépcső fejlődésével az eredeti forma mára klasszikussá vált. Világos és egyenes formájával kitűnő példája „a forma a funkciót követi" alapelvnek. Preciz kidolgozása, kézműipari minősége, ellenőrzött biztonsága, stabilitása, könnyű kezelhetősége és időtlen formatervezése az exkluzív igényeknek is megfelel.

Lépcsőfedél

19 mm vastag, kezeletlen, asztalos bútorlap, fedélszigetelés PU-hablemezből, U-érték: 0,8 W/m² K, a-érték 4-es osztály.

Csapóretesszel szerelve.

Lépcső

Alumínium öntvényből. Lépcsőfok szélessége 35 cm, lépcsőfok mélysége 14 cm é 70 cm-es nyitásszélességnél.

Terhelhetőség: 200 kg lépcsőfokonként, illetve 500 kg/m² az összes lépcsőre vonatkozóan.

Ár: 298 000 / 372 500 Ft

MŰSZAKI ADATOK				
Nyílás nyers mérete (cm)	Belmagasság (cm)	Lépcsőalap (cm)	Nyitási terület (cm)	Lépcsőfokok száma
120/70	220 – 250	120 – 135	145	9
120/70	251 – 279	130 – 145	155	10
130/70	220 – 250	120 – 135	145	9
130/70	251 – 279	130 – 145	155	10
140/70	220 – 250	120 – 135	145	9
140/70	251 – 279	130 – 145	155	10